

DODATNA OPREMA ZA KOTLOVE S EKRAKOM OSJETLJIVIM NA DODIR (Peltec, Cm-pelet set Touch, BioTec-L, EKO-CKS P Unit, EKO-CKS Multi Plus)

Digitalni sobni korektor touch

- Žično spajanje (2 žice, spojene na CM2K modul)
- Bežično spajanje (spajanje putem WiFi-box spojen na kotao)
- Podešavanje sobne temperature
- Osnovna kotlovska regulacija
- Postavke vremena
- Vremenska prognoza



Digitalni sobni korektor touch

CSK (analogni sobni korektor)


- Omogućuje korekciju zadane temperature u prostoriji (prema zadanoj temperaturi na kotlovsjoj regulaciji)
- Mogućnost isključivanja kruga grijanja u prostoriji gdje se korektor nalazi.
- Spajanje isključivo na CM2K modul i BioTec-L kotao.



CSK

CM2K (upravljanje dodatnim krugovima grijanja)

- Omogućuje vođenje do 2 kruga grijanja prema vanjskoj temperaturi i krivulji grijanja (vođenje do 2 miješajuća ventila s motornim pogonom i do 2 pumpe grijanja ili do 2 kruga PTV ili do 2 kruga recirkulacije ili do 2 kruga PTV + recirkulacije).
- Moguće spajanje do 2 sobna korektora CSK (dodatna oprema)
- Moguće spajanje do 4 modula (do 8 krugova grijanja)
- Moguće spajanje na PelTec, BioTec-L, BioTec Plus, Cm Pelet-set Touch, EKO-CKS P UNIT, EKO-CKS Multi Plus



CM2K

CM WiFi-box (nadzor i kontrola kotla preko interneta)

- Omogućuje nadzor rada kotla pomoću računala, mobitela, laptopa i sl.
- Uključivanje / Isključivanje kotla, podešavanje temperature, upozorenja i alarmi pomoću računala, mobitela, laptopa i sl.
- Moguće spajanje na PelTec, Cm Pelet-set Touch, EKO-CKS P Unit, EKO-CKS Multi Plus boilers.



CM Wifi-box

CM-GSM (informacije o stanju kotla putem SMS-a)

- Omogućuje dojavu stanja/upozorenja/greške kotla putem mobilne (GSM) mreže na mobilni uređaj preko SMS poruke na odabranom jeziku
- Dojava upozorenja/greške kotla preko poziva na mobilni uređaj zvukom sirene
- Paljenje gašenje kotla preko SMS poruke
- Moguće spajanje na internet portal preko podatkovnog prometa (GPRS, potrebna je SIM kartica s uključenim pozivima i podatkovnim prometom).
- Moguće spajanje na PelTec, BioTec-L, BioTec Plus, Cm Pelet-set Touch, EKO-CKS P UNIT, EKO-CKS Multi Plus.



CM-GSM

CAL (zvučni ili svjetlosni signal upozorenja)

- Modul za dojavu zvučnim ili svjetlosnim signalom greške ili upozorenja sa kotla
- Moguće spajanje na the PelTec, BioTec-L, BioTec Plus, Cm Pelet-set Touch, EKO-CKS P UNIT, EKO-CKS Multi Plus boilers



CAL

CMNET (kaskadno spajanje kotlova)

- Omogućuje kaskadno vođenje 2 do 8 kotlova
- Za kaskadu 2 kotla = 1x CMNET, za kaskadu 3 do 8 kotlova = svaki kotao jedan CMNET.
- Spajanje na kotlove pomoću UTP kablova.
- Moguće spajanje na PelTec, BioTec-L, BioTec Plus, Cm Pelet-set Touch, EKO-CKS P UNIT, EKO-CKS Multi Plus boilers



CMNET